

**Техническое задание
на поставку ротационных испарителей**

Характеристика	Значение
Тип двигателя	Бесщеточный, постоянного тока
Диапазон скорости	от 20 об/мин до 280 об/мин
Дисплей	ЖК (скорость, температура, таймер)
Направление вращения	по/против часовой стрелки
Температура нагрева	Комн. темп. – 180°C
Точность нагрева	Вода $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Масло $\pm 3^{\circ}\text{C}$
Защита от перегрева, при нагреве бани до 220°C	наличие
Мощность нагревателя	1300 Вт
Высота подъема	150 мм
Таймер	наличие
Диапазон таймера	1-999 мин
Габариты (Д×Ш×В)	465×457×583 мм
Вес нетто	15 кг
Допустимая темп. окр. среды	5 – 40 °C
Допустимая отн. влажность	не более 80%
Класс защиты	IP20
Интерфейс USB	Наличие
Электропитание	200-240В; 50 Гц
Потребляемая мощность	1400 Вт

Количество: 2 шт

Срок поставки: до 30 июня.

Условия оплаты: по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки, проверки Товара по качеству и подписания товарной накладной или иного первичного документа, соответствующего действующему законодательству, подтверждающего факт приемки товара и представления Продавцом счета и счета-фактуры.

Пуско-наладочные работы не требуются.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование установлен заводом-производителем и составляет 12 месяцев с момента поставки.

Адрес поставки: Россия, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49 (ИМХ РАН).